

Usuwanie Śledzika na linuxie w firefoxie.

Wpisany przez Piotr Radosz
czwartek, 08 października 2009 10:56

Skrypt do usuwania śledzika w firefoxie, wadą jest iż wymaga podania katalogu `***.default` który jest wyświetlany w linii powyżej

```
#!/bin/bash
clear # odpowiada za wyczyszczenie terminala/basha przed wyświetleniem kolejnych
poleceń
cd ~/.mozilla/firefox/ # wybranie katalogu konfiguracyjnego firefoxa w katalogu użytkownika
cd $HOME/.mozilla/firefox/ # wybranie katalogu konfiguracyjnego firefoxa w katalogu
użytkownika
folder=`dir &quot;--ignore=*.ini&quot; &quot;--ignore=*.css&quot;` #deklaracja zmiennej
&quot;folder&quot; .
cd $folder/chrome #przejdź do katalogu wybranego zmienną &quot;folder&quot; a następnie
do podkatalogu &quot;chrome&quot;.
mv userContent-example.css userContent.css # usunięcie -example z nazwy pliku
sh -c &quot;echo '#sledzik_box{display:none;}' >> userContent.css&quot; # wklejenie
#sledzik_box{display:none;} do userContent.css
clear # na koniec czyści terminal/bash
```