

Usuwanie polskich znaków diakrytycznych

Wpisany przez Patryk yarpo Jar
niedziela, 09 października 2011 14:00

Znaki diakrytyczne, czyli popularnie zwane ogonki są częstą zgorą programistów. Ą, ć, ś, ę, ł, Ó, Ź, itp. niestety dają o sobie znać w najgorszych momentach.

Co zrobić aby pozbyć się polskich znaków diakrytycznych z ciągu znaków? Podmienić je na polskie odpowiedniki. Oto przykładowe rozwiązanie:

```
{codecitation class="brush: javascript"}String.prototype.escapeDiacritics =  
function() { return this.replace(/ą/g, 'a').replace(/Ą/g, 'A') .replace(/ć/g, 'c').replace(/Ć/g,  
'C') .replace(/ę/g, 'e').replace(/Ę/g, 'E') .replace(/ł/g, 'l').replace(/Ł/g, 'L')  
.replace(/ń/g, 'n').replace(/Ń/g, 'N') .replace(/ó/g, 'o').replace(/Ó/g, 'O') .replace(/ś/g,  
's').replace(/Ś/g, 'S') .replace(/ź/g, 'z').replace(/Ź/g, 'Z') .replace(/Ż/g, 'z').replace(/Ź/g,  
'Z'); } // przykładowe wykorzystanie: var test = new String('ąźĘźŹĆŚół');  
alert(test.escapeDiacritics());{/codecitation}
```

Wykorzystałem tu [mechanizm prototypu](#), dzięki czemu każdy ciąg znaków w Twoich skryptach, po dodaniu powyższego kodu będzie "widział" nową metodę. [Poczytaj o rozszerzaniu obiektu](#)

Ogonkowy usuwacz online

Przykładowe zastosowanie powyższego kodu:

AŹŚĆŚŁÓŹŹźńę Usuń ogonki //

Miłej zabawy z kodem :)

Pokazany w tym artykule skrypt nie jest najoptymalniejszym rozwiązaniem. Szybszy algorytm zaproponował [Piotrek Reinmar Koszuliński w komentarzu do wpisu na moim blogu](#).

Warto przeczytać:

- <http://www.yarpo.pl/2011/05/20/zmiana-kodowania-znakow-w-ajax/>