

## AJAX - prosty przykład (2)

Wpisany przez Jan Jackowicz-Korczyński  
czwartek, 24 listopada 2011 17:08

---

Prosta aplikacja dobrze pokazuje w jaki sposób działa mechanizm AJAXa.

```
{codecitation class="brush:html}
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<div id="myDiv"><h2>TEXT PRZED WYMIANĄ </h2></div>
```

```
<button type="button" onclick="loadXMLDoc()">Zmień dane w kontenerze</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
{/codecitation}
```

## AJAX - prosty przykład (2)

Wpisany przez Jan Jackowicz-Korczyński  
czwartek, 24 listopada 2011 17:08

---

Prosta strona w HTML zawiera kontener zdefiniowany za pomocą znacznika `<div>` nazwany: **myDiv**.

W kontenerze wyświetla się napis w postaci nagłówka `<h2>`.

Button z etykietą: Zmień dane w kontenerze jest powiązany wywołaniem funkcji **loadXMLDoc()**.

**W bloku dokumentu `<head>` zdefiniowana jest funkcja obsługująca AJAXa:**

```
{codecitation class="brush:js}
```

```
<head>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
function loadXMLDoc()
```

```
{
```

```
.... AJAX zmienił tutaj tekst ...
```

## AJAX - prosty przykład (2)

Wpisany przez Jan Jackowicz-Korczyński  
czwartek, 24 listopada 2011 17:08

---

```
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
{/codecitation}
```

**UNDER CONSTRUCTION**