

Print_r w JS

Wpisany przez Patryk yarpo Jar
środa, 30 września 2009 20:59

Nie wyobrażam sobie programowania w PHP bez funkcji `print_r()`. Zawsze doskwierał mi jej brak w JS... Ale, przecież zawsze można napisać to samemu :)

```
{codecitation} function print_r(o) {  
  
    function f(o, p, s) {  
  
        for(x in o) {  
  
            if ('object' == typeof o[x]) {  
  
                s += p + x + ' obiekt: n';  
  
                pre = p + 't';  
  
                s = f(o[x], pre, s);  
  
            } else {  
  
                s += p + x + ' : ' + o[x] + 'n';  
  
            }  
  
        }  
  
    }  
  
    print_r(o);  
}
```

Print_r w JS

Wpisany przez Patryk yarpo Jar
środa, 30 września 2009 20:59

```
}
```

```
}
```

```
return s;
```

```
}
```

```
return f(o, ", ");
```

```
}/{/codecitation}
```

Oraz sposób wywołania:

```
{/codecitation}var obj = {'c' : {'a' : 'sialala', 'b' : 'sieleel'}, 'f' : 'sss', 'x' : [1,2,3]};
```

```
alert(print_r(obj));{/codecitation}
```

W wyniku dostajemy wylistowany cały obiekt, łącznie z zagnieżdżeniami.