

Skrypt do pobierania z Rapidshare Premium I Megaupload Premium

Wpisany przez Piotr Radosz
sobota, 10 października 2009 13:08

Początkowo był to prosty skrypcik do pobierania z Rapidshare lecz po dodaniu Megauploada troszkę się rozrósł.

Aktualizacja 16.01.10

```
{codecitation}#!/bin/bash # Autorem skryptu jest Piotr Radosz aka Piotron # Skrypt
wykozystuje techniki podane w plikach man systemu. # Zezwalam na modyfikację i
udstępianie tego skryptu pod warunkiem iż zostaną podany jako twórca wersji pierwotnej.
#### Opcje programu ####      ### Ścieżka pliku z linkami ###      LINKI= #np.
LINK=/home/ala/ma.kokota      ### Katalog zapisu ###      KATALOG= # Katalog zapisu
plików np. KATALOG=/home/ala/pobiera      ### Edytor plików      EDYTOR= #Edytor tekstu
w którym chesz edytować pliki np. nano,vim,vi,mousepad,gedit      ### Dane do logowania
na Rapidshare ###      RSLOG= #Login      RSPASS= #Hasło      ### Dane do logowania
na Megaupload ###      MULOG= #Login      MUPASS= #Hasło      ### Liczba
jednoczesnych część oraz plików do pobierania ###      JED_CZESC=10 #Lczba
JED_PLIK=10 #Liczba      ### Kod Właściwy ###      function help(){ clear #czyści terminal
echo echo &quot;Skrypt służy do pobierania plików z serwisów Rapidshare oraz
Megaupload. Działa wyłącznie na kontach PREMIUM z włączoną opcją bezpośredniego
pobierania 'direct download'&quot;; echo echo &quot;Użycie skryptu: $0&quot;; exit
0; } #funkcja odpowiadająca za tworzenie i usuwanie folderu z cookies function mkd(){
case &quot;$1&quot; in      &quot;usun&quot;)      rm &quot;~/.cookies&quot;;
# usuwa katalog .cookies z katalogu użytkownika      &quot;zrob&quot;);      mkdir
~/.cookies;; # tworzy katalog .cookies w katalogu użytkownika      esac } ### Prośba o
cookies function cookies(){ case &quot;$1&quot; in      &quot;rapidshare&quot;);
#clear #czyści terminal      wget --save-cookies ~/.cookies/rapidshare --post-data
&quot;login=$RSLOG&password=$RSPASS&quot;; -O -
https://ssl.rapidshare.com/cgi-bin/premiumzone.cgi > /dev/null;; #Aby wpisać nazwę
użytkownika oraz hasło na stałe należy zamienić $uzytkownik na nazwę użytkownika a $haslo
wtedy można usunąć wcześniejsze linie z tej sekcji.      &quot;megaupload&quot;);
#clear #czyści terminal      wget --save-cookies ~/.cookies/megaupload --post-data
&quot;login=1&redir=1&username=$MULOG&password=$MUPASS&quot;; -O -
http://megaupload.com/?c=login > /dev/null;; #Aby wpisać nazwę użytkownika oraz hasło na
stałe należy zamienić $uzytkownik na nazwę użytkownika a $haslo wtedy można usunąć
wcześniejsze linie z tej sekcji.      esac } #funkcja odpowiadająca za pobieranie function
wez(){ case &quot;$1&quot; in      &quot;rapidshare&quot;);      aria2c -d $KATALOG
-s $JED_CZESC -c -j $JED_PLIK --load-cookies .cookies/rapidshare -i $LINKI;;
#--auth-no-challenge      &quot;megaupload&quot;);      aria2c -d $KATALOG -s
$JED_CZESC -j $JED_PLIK -c --load-cookies .cookies/megaupload -i $LINKI;;
&quot;inne&quot;);      aria2c -d $KATALOG -s $JED_CZESC -j $JED_PLIK -c -i $LINKI;;
esac } ### Decyzja które komendy mają być użyte clear ### Czyści okno terminala
echo &quot;Co chesz zrobić ? &quot;; select wyb in &quot;Pobierz z Rapidshare&quot;;
```

Skrypt do pobierania z Rapidshare Premium I Megaupload Premium

Wpisany przez Piotr Radosz
sobota, 10 października 2009 13:08

```
&quot;Pobierz z Megaupload&quot; &quot;Pobierz z innego serwera&quot; &quot;Lista plików
do pobrania&quot; &quot;Wyjście z programu&quot; # Wyświetla opcje poniżej do case $wyb in
### Dokonaj wyboru z # case &quot;$1&quot; in &quot;Pobierz z Rapidshare&quot;)
mkd zrob;          cookies rapidshare;          wez rapidshare;          mkd usun;;
&quot;Pobierz z Megaupload&quot;)          mkd zrob;          cookies megaupload;
wez megaupload;          mkd usun;;          &quot;Pobierz z innego serwera&quot;)
wez inne;;          &quot;Lista plików do pobrania&quot;)          $EDYTOR ~/.wget.txt;;
&quot;Wyjście z programu&quot;)          exit;; esac break done exit 0;{/codecitation}
```