

## Skrypt pobierający pliki. Rozbudowa.

Wpisany przez Piotr Radosz  
poniedziałek, 09 listopada 2009 20:49

---

Skrypt służy do pobierania plików z serwerów rapidshare, megaupload oraz innych.

Wykorzystuje wget oraz aria2c(aria), w najbliższym czasie dodam obsługę wpisywania haseł jednorazowych.

{codecitation}

```
#!/bin/bash
# Autorem skryptu jest Piotr Radosz aka Piotron
# Skrypt wykorzystuje techniki podane w plikach man systemu.
# Zezwalam na modyfikację i udostępnianie tego skryptu pod warunkiem iż zostaną podany
jako twórca wersji pierwotnej.
##### Opcje programu #####

### Ścieżka pliku z linkami ###
LINKI= #np. LINK=/home/ala/ma.kokota

### Katalog zapisu ###
KATALOG= # Katalog zapisu plików np. KATALOG=/home/ala/pobiera

### Edytor plików
EDYTOR= #Edytor tekstu w którym chesz edytować pliki np.
nano,vim,vi,mousepad,gedit

### Dane do logowania na Rapidshare ###
RSLOG= #Login
RSPASS= #Hasło

### Dane do logowania na Megaupload ###
MULOG= #Login
MUPASS= #Hasło

### Liczba jednoczesnych części oraz plików do pobierania ###
```

## Skrypt pobierający pliki. Rozbudowa.

Wpisany przez Piotr Radosz  
poniedziałek, 09 listopada 2009 20:49

---

```
JED_CZESC=10 #Lczba  
JED_PLIK=10 #Liczba
```

```
### Kod Właściwy ###
```

```
function help(){  
    clear #czyści terminal  
    echo  
    echo "Skrypt służy do pobierania plików z serwisów Rapidshare oraz Megaupload.  
    Działa wyłącznie na kontach PREMIUM z włączoną opcją bezpośredniego pobierania 'direct  
download";  
    echo  
    echo "Użycie skryptu: $0";  
  
    exit 0;  
}  
  
#funkcja odpowiadająca za tworzenie i usuwanie folderu z cookies  
function mkd(){  
    case "$1" in  
        "usun")  
            rm "-rf" $HOME/.cookies;; # usuwa katalog .cookies z katalogu użytkownika  
        "zrob")  
            mkdir ~/.cookies;; # tworzy katalog .cookies w katalogu użytkownika  
    esac  
}  
  
### Prośba o cookies  
function cookies(){  
    case "$1" in  
        "rapidshare")  
            #clear #czyści terminal  
            wget --save-cookies ~/.cookies/rapidshare --post-data  
"login=$RSLOG&password=$RSPASS" -O - https://ssl.rapidshare.com/cgi-bin/premiumzone.cgi  
> /dev/null;; #Aby wpisać nazwę użytkownika oraz hasło na stałe należy zamienić $uzytkownik  
na nazwę użytkownika a $hasło wtedy można usunąć wcześniejsze linie z tej sekcji.  
        "megaupload")  
            #clear #czyści terminal  
            wget --save-cookies ~/.cookies/megaupload --post-data  
"login=1&redir=1&username=$MULOG&password=$MUPASS" -O -  
http://megaupload.com/?c=login > /dev/null;; #Aby wpisać nazwę użytkownika oraz hasło na  
stałe należy zamienić $uzytkownik na nazwę użytkownika a $hasło wtedy można usunąć  
wcześniejsze linie z tej sekcji.  
    esac  
}
```

## Skrypt pobierający pliki. Rozbudowa.

Wpisany przez Piotr Radosz  
poniedziałek, 09 listopada 2009 20:49

---

```
#funkcja odpowiadająca za pobieranie
function wez(){
  case "$1" in
    "rapidshare")
      aria2c -d $KATALOG -s $JED_CZESC -c -j $JED_PLIK --load-cookies
.cookies/rapidshare -i $LINKI;; #--auth-no-challenge
    "megaupload")
      aria2c -d $KATALOG -s $JED_CZESC -j $JED_PLIK -c --load-cookies
.cookies/megaupload -i $LINKI;;
    "inne")
      aria2c -d $KATALOG -s $JED_CZESC -j $JED_PLIK -c -i $LINKI;;

  esac
}

### Decyzja które komendy mają być użyte
clear ### Czyści okno terminala
echo "Co chcesz zrobić ?"
"
select wyb in "Pobierz z Rapidshare" "Pobierz z Megaupload" "Pobierz z innego serwera"
"Lista plików do pobrania" "Wyjście z programu" # Wyświetla opcje poniżej
do case $wyb in ### Dokonaj wyboru z
# case "$1" in
  "Pobierz z Rapidshare")
    mkd zrob;
    cookies rapidshare;
    wez rapidshare;
    mkd usun;;

  "Pobierz z Megaupload")
    mkd zrob;
    cookies megaupload;
    wez megaupload;
    mkd usun;;

  "Pobierz z innego serwera")
    wez inne;;

  "Lista plików do pobrania")
    $EDYTOR ~/.wget.txt;;

  "Wyjście z programu")
    exit;;
esac
```

## Skrypt pobierający pliki. Rozbudowa.

Wpisany przez Piotr Radosz  
poniedziałek, 09 listopada 2009 20:49

---

```
break  
done
```

```
exit 0;
```

```
{/codecitation}
```

~/pobrane - jest katalogiem w którym zapisują się moje pliki.