

Na poprzedniej lekcji zapoznałeś się z możliwością wykorzystania zdarzeń JS.

Terach chciałbym ci pokazać jak można załączyć cały skrypt na stronę. JavaScript wbre powszechnej opinii to nie jest banalny język. Można w nim robić naprawdę wielkie rzeczy (może świadczyć o tych choćby gmail.com oparty właśnie o javascript).

Ale mniejsza o to, niech kod przemówi:

```
{codecitation}<!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN&quot;  
&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd&quot;>  
<html>  
<head>  
  <title>Przykład</title>  
  <meta http-equiv=&quot;content-type&quot; content=&quot;text/html;charset=utf-8&quot;>  
  <script type=&quot;text/javascript&quot;>  
    alert(&quot;To jest w sekcji head&quot;);  
  </script>  
</head>  
<body onload=&quot;alert('to jest w onload')&quot;>  
  <p onclick=&quot;alert('kliknięto mnie')&quot;>Kliknij na mnie</p>  
  <script type=&quot;text/javascript&quot;>  
    alert(&quot;To jest na dole strony&quot;);  
  </script>  
</body>  
</html>{/codecitation}
```

Powyższy kod powinien wywołać 3 razy okienko z komunikatem. Komunikat jasno określa, z którego miejsca kodu pochodzi. Oczywiście, JS nie jest językiem, w którym jedynie można wyświetlać okienka z komunikatami. Jednak to jest kurs HTML. Nie chcę się tu zajmować JavaScriptem jako takim, a jedynie jego umiejscowieniem w kodzie strony.