

Instalacja repozytorium PEAR

Wpisany przez Patryk yarpo Jar
piątek, 16 kwietnia 2010 16:26

"Dobry programista jest leniwy". Znanie przysłowie. Pamiętaj, że jeśli Ty czegoś potrzebujesz, to z pewnością już "kilka" osób także tego potrzebowało. Być może nawet później opublikowali swój kod... Tak, niektórzy z nich to zrobili. W przypadku programistów PHP zrobili to w repozytorium [PEAR](#). Pokażę Ci jak szybko można zacząć korzystać z gotowych kodów tam zamieszczonych.

Na początek

Przed przystąpieniem do instalacji PEAR warto zaopatrzyć się w:

- Działający serwer www zainstalowany lokalnie (np. [Wamp](#))
- Umiejętność obsługi wiersza poleceń (spokojnie, [całkowite podstawy](#) - polecenie: `cd`)
- Umiejętność czytania i wciskania entera

Pobranie PEAR

Otwórz wiersz poleceń (lub - lepsze - [Console](#)).

Przejdź do katalogu, w którym masz zainstalowanego PHP. U mnie jest to:

```
{codecitation}D:programywampbinphp5.2.9-2{/codecitation}
```

A więc wpisuję:

```
{codecitation}C:Usersyarpo>d:
```

```
D:>cd D:programywampbinphp5.2.9-2{/codecitation}
```

Instalacja repozytorium PEAR

Wpisany przez Patryk yarpo Jar
piątek, 16 kwietnia 2010 16:26

Wpisz w wierszu poleceń:

```
{codecitation}go-pear.bat{/codecitation}
```

Następnie czytaj komunikaty i potwierdzaj enterem. Czasem musisz napisać "yes";
Zezwól na zmianę w pliku 'php.ini'

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinieneś zobaczyć taki komunikat: {codecitation}*
WINDOWS ENVIRONMENT VARIABLES *

For convenience, a REG file is available under
D:programy\wamp\bin\php5.2.9-2\PEAR_ENV.reg .

This file creates ENV variables for the current user.

Double-click this file to add it to the current user registry.

Press any key to continue . . .{/codecitation}

Otwórz (normalnie, tak jak to zawsze robisz, aby widzieć ikonki) katalog z PHP (u mnie
D:programy....php5.2.9-2) i kliknij dwukrotnie na pliku `PEAR_ENV.reg'.

Potwierdź chęć dodania nowej ścieżki do zmiennej środowiskowej, chyba, że chcesz to
[zrobić sam](#)

.

Gotowe - testujemy

Aby zobaczyć, czy wszystko się poprawnie zainstalowało wpisz w konsoli:

```
{codecitation}pear{/codecitation}
```

Powinieneś zobaczyć:

Instalacja repozytorium PEAR

Wpisany przez Patryk yarpo Jar
piątek, 16 kwietnia 2010 16:26

{codecitation}pear

Commands:

build Build an Extension From C Source

bundle Unpacks a Pecl Package

channel-add Add a Channel

channel-alias Specify an alias to a channel name{/codecitation}

Oznacza to, że wszystko się ładnie powiodło. Gratuluję.

Zajrzyj artykułu, w którym pokażę, [jak zainstalować przykładowy pakiet.](#)