

Zerowanie arkusza stylów CSS

Wpisany przez Daniel Szerszeń
piątek, 16 lipca 2010 20:47

Jeśli tworzysz strony internetowe to zapewne wiesz, że każda przeglądarka ma inne parametry standardowe. Na przykład w Mozilli Firefox standardowo lewy margines ma 8px, w Safari, czy Google Chrome te wartości mogą być zupełnie inne. Dlatego kodując stronę pod jedną przeglądarkę przyałoby się, aby wartości Twojej strony dla innych przeglądarek były jednakowe. Z pomocą przychodzi CSS, dzięki któremu możemy "wyzerować" nasze style.

Domyślnie wszystkie "elementy" takie jak `div`, `span`, czy `td` są ustawione minimalnie, czyli 1, 100% bądź 0.

```
{codecitation}html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {margin: 0; padding: 0; border: 0; outline: 0; font-size: 100%; vertical-align: baseline; background: transparent;} body {line-height: 1;} ol, ul {list-style: none;} blockquote, q {quotes: none;} table {border-collapse: collapse; border-spacing: 0;} {/codecitation}
```

Dzięki kodowi, który należy wstawić na początku arkusza CSS praca będzie nieco łatwiejsza:)

Pozdrawiam, Daniel