

Coraz większa popularnością na stronach www cieszą się rozwiązania pozwalające zmieniać jeden atrybut CSS, np. powiększanie samego tekstu na stronach informacyjnych. Zobaczmy, jak można to zrobić.

```
{codecitation} <a href=&quot;javascript:void(powieksz_tekst())&quot;>Większy tekst</a>
{/codecitation}
```

A teraz kod funkcji:

```
{codecitation} function powieksz_tekst() {
  var e = document.getElementsByTagName(&quot;p&quot;);
  for (i=0; i<e.length; i++) {
    e[i].style.fontSize = &quot;1.2em&quot;;
  }
}
{/codecitation}
```

Aha, oczywiście kod, owego napisu musi wyglądać podobnie do tego:

```
{codecitation} <p id=&quot;napis&quot; class=&quot;stara&quot;>Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit(...)</p>
{/codecitation}
```

I załóżmy, że oto kod CSS:

```
{codecitation} p {
  font-size: 0.8em;
}
{/codecitation}
```

Oczywiście równie dobrze, można przekazywać jako parametr nowy rozmiar tekstu, lub zrobić powiększanie/pomniejszanie wielokrotne poprzez odpowiednie zparametryzowanie funkcji oraz zamianę '=' na '+=' [czyli operator dopisania]. Ale niech już to będzie zadanie domowe dla chętnych.